


Kontakt os hvis elementstørrelserne nedenfor ikke efterlever dine ønsker, måske kan vi finde en løsning.

## Standard produkter i træ og træ/alu med 3-lags termo ruder:

Elementtype	Minimum bredde	Maksimum bredde	Minimum højde	Maksimum højde
Fast karm	250mm	3500mm	250mm	2450mm
Sidehængt vindue	375mm	750mm	400mm	1570mm
Side-/vende vindue	375mm	750mm	400mm	1570mm
Topstyret vindue	350mm	1500mm	350mm	1500mm
Top-/vende vindue	350mm	1500mm	600mm	1500mm
Indadgående dør	600mm	1150mm	1700mm	2400mm
Udadgående dør	600mm	1150mm	1700mm	2400mm
Hæveskydedør	1450mm	4400mm	1800mm	2600mm

Ved overskridelse af maksimum bredde og/eller højde bortfalder garanti for funktion/betjening, hvilket skal accepteres af kunden ved ordreaccept.



## Træ og træ/alu vinduer med CWT (Ventilationsvinduer):

Elementtype	Minimum bredde	Maksimum bredde	Minimum højde	Maksimum højde
Fast karm med CWT01 uden bypass*	488mm	705mm	998mm	2450mm
Fast karm med CWT01	698mm	870mm	998mm	2450mm
Fast karm med separat bypass	350mm	-	-	-
Fast karm med CWT02	858mm	1200mm	998mm	2450mm
Fastkarm med CWT02 uden bypass*	653mm	-	998mm	2450mm
Fastkarm med CWT01 + CWT02 med kun 1 bypass (u/gar.)	1188mm	1565mm	998mm	2450mm
Fastkarm med CWT01 + CWT02 (uden garanti)	1388mm	-	1188mm	2450mm
Fastkarm med 2xCWT02 med kun 1 bypass (uden garanti)	1348mm	-	1188mm	2450mm
Fastkarm med 2xCWT02 (uden garanti)	1548mm	-	1288mm	2450mm
Sidehængt vindue med CWT01 uden bypass* (kassevindue)	503mm	750mm	998mm	1570mm
Top-/vende vindue med CWT01 uden bypass*	588mm	-	1098mm	1500mm
Top-/vende vindue med CWT01 (R)	798mm	975mm	1098mm	1500mm
Top-/vende vindue med CWT02 uden bypass* (R)	753mm	-	1098mm	1500mm
Top-/vende vindue med CWT02 (R)	958mm	1500mm	1098mm	1500mm
Top-/vende vindue m/CWT01+CWT02 med kun 1 bypass (R)	1288mm	1500mm	1098mm	1500mm

Ved overskridelse af maksimum bredde og/eller højde bortfalder garanti for funktion/betjening af den indvendige forsatsramme (brugeroplevelsen forringes, hvilket skal accepteres af kunden ved ordreaccept)

Samlet element bredde x højde kan ikke overskride 2,5m<sup>2</sup>. (pr. forsatsramme)

En CWT01 ventil kan levere ca. 16,0 m<sup>3</sup> forvarmet ventilationsluft i timen.

En CWT02 ventil kan levere ca. 29,0 m<sup>3</sup> forvarmet ventilationsluft i timen (kontakt os for yderligere information)

**CWT01+CWT02** samt **2xCWT02** er altid uden garanti for funktion/betjening af den indvendige forsatsramme på grund af overskridelse af maksimum breddemål for den indvendige alu-ramme.

\***CWT uden bypass** forudsætter at bypass placeres i andet karmfelt i samme rum.

**(R)** = overholder krav til redningsåbning.

Ved elementhøjder under 1480mm vil forvarmningseffekten være lavere end generelt oplyst.

Elementhøjder under 998mm anbefales ikke da forvarmningseffekten her bliver for lav.

jbn\_22-06-2022