


Kontakt os hvis elementstørrelserne nedenfor ikke efterlever dine ønsker, måske kan vi finde en løsning.

## Standard produkter i træ og træ/alu med 3-lags termo ruder:

Elementtype	Minimum bredde	Maksimum bredde	Minimum højde	Maksimum højde
Fast karm	250mm	3500mm	250mm	2450mm
Sidehængt vindue	450mm	750mm	400mm	1570mm
Side-/vende vindue - <b>Max rammevægt 40 kg</b>	400mm	750mm	400mm	1570mm
Topstyret vindue - <b>Max rammevægt 50 kg</b>	350mm	1500mm	350mm	1500mm
Top-/vende vindue - <b>Max rammevægt max 60 kg</b>	350mm	1500mm	600mm	1500mm
Indadgående dør	600mm	1150mm	1700mm	2400mm
Udadgående dør	600mm	1150mm	1700mm	2400mm
Hæveskydedør	1450mm	4400mm	1800mm	2600mm

Ved overskridelse af maksimum elementbredde, højde eller vægt bortfalder garanti for funktion/betjening, hvilket skal accepteres af kunden ved ordreaccept.



## Træ og træ/alu vinduer med CWT (Ventilationsvinduer):

Elementtype	Minimum bredde	Maksimum bredde	Minimum højde	Maksimum højde
Fast karm med CWT01 uden bypass*	488mm	705mm	998mm	2450mm
Fast karm med CWT01	698mm	870mm	998mm	2450mm
Fast karm med separat bypass	350mm	-	-	-
Fast karm med CWT02	850mm	1200mm	998mm	2450mm
Fastkarm med CWT02 uden bypass*	645mm	-	998mm	2450mm
Fastkarm med CWT01 + CWT02 med kun 1 bypass (u/garanti)	1188mm	1565mm	998mm	2450mm
Fastkarm med CWT01 + CWT02 (uden garanti)	1388mm	-	1188mm	2450mm
Fastkarm med 2xCWT02 med kun 1 bypass (uden garanti)	1348mm	-	1188mm	2450mm
Fastkarm med 2xCWT02 (uden garanti)	1548mm	-	1288mm	2450mm
Sidehængt vindue med CWT01 uden bypass* (kassevindue)	488mm	750mm	998mm	1570mm
Top-/vende vindue med CWT01 uden bypass*	588mm	-	1098mm	1500mm
Top-/vende vindue med CWT01 (R)	798mm	975mm	1098mm	1500mm
Top-/vende vindue med CWT02 uden bypass* (R)	745mm	-	1098mm	1500mm
Top-/vende vindue med CWT02 (R) – <b>* Max rammevægt 60kg *</b>	948mm	1500mm	1098mm	1500mm
Top-/vende vindue m/CWT01+CWT02 med kun 1 bypass (R) * - *	1288mm	1500mm	1098mm	1500mm

Ved overskridelse af maksimum elementbredde, højde eller vægt bortfalder garanti for funktion/betjening af den indvendige forsatsramme (brugeroplevelsen forringes) hvilket skal accepteres af kunden ved ordreaccept.

Samlet element bredde x højde kan ikke overskride 2,5m<sup>2</sup>. pr. forsatsramme

En CWT01 ventil kan levere ca. 16,0 m<sup>3</sup> forvarmet ventilationsluft i timen.

En CWT02 ventil kan levere ca. 29,0 m<sup>3</sup> forvarmet ventilationsluft i timen (kontakt os for yderligere information)

**CWT01+CWT02** samt **2xCWT02** er altid uden garanti for funktion/betjening af den indvendige forsatsramme på grund af overskridelse af maksimum breddemål for den indvendige alu-ramme.

**\*CWT uden bypass** forudsætter at bypass placeres i andet karmfelt i samme rum.

**(R)** = overholder krav til redningsåbning.

Ved elementhøjder under 1480mm vil forvarmningseffekten være lavere end generelt oplyst.

Elementhøjder under 998mm anbefales ikke da forvarmningseffekten her bliver for lav.

jbn\_13-12-2022